

## Allgemeine Daten

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	830 x 515 x 80 mm
Kochtechnik	Induktion
Anzahl der Kochzonen	4
Material der Kochfläche	KeraBlack+ Glas
Abzugssystem	Sockelmotor

## Daten Induktionskochfeld

Mehrphasige Anschlussspannung	380 – 415 V 2N
Einphasige Anschlussspannung	220 – 240 V 1N
Frequenz	50/60 Hz
Sicherung / zweiphasiger Netzanschluss	2 x 16 A
Sicherung / einphasiger Netzanschluss	1 x 32 A
Gesamtanschlusswert	7,4 kW
Kochfeld-Leistungsstufen	1 – 9, P – Bedienteil Slider
Abmessungen des Kochbereichs	220 x 184 mm
Leistung der Kochzone	2,1 kW (3,7 kW- Booster)
Leistung der Kochzonen im Bridge-Modus	3,7 kW
Leistungsbegrenzung	1,0 - 1,5 - 2,8 - 3,7 - 4,5 - 6,0 kW

## Gebläsedaten

Einphasige Anschlussspannung	220 – 240 V, zusätzlicher Schuko-Stecker vorsehen
Frequenz	50/60 Hz
Gesamt Anschlusswert	169 W
Maximale Motorleistung	850 m³/h
Db(A)	68
Leistungsstufen des Gebläses	1 – 3, P
Gebläseausführung	Extern (A), nicht enthalten Intern (B) Umluft (C)
Kanalverbindung	222 x 90 mm

